



# Voorbeeld bestektekst Accoya®-hout in GWW

## Toepassing in grond-/watercontact (risicoklasse 4)

### Deel 2.2. Nadere beschrijving - staat van besteksposten.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEEL- HEID
<b>HOUTCONSTRUCTIES</b>					
Damwandscherm					
Aanbrengen houten damwand					
Situering: Volgens tekening					
Houtsoort: Accoya					
Verduurzaming: Conform KOMO productcertificaat volgens BRL 0605					
Bewerking: Volgens tekening					

HFD STK ??	PAR	RT	LID	Deel 3. Bepalingen
??				Technische bepalingen damwand.
??	01			Bouwstoffen
??	01	01		Accoya-hout
			01	Fabrikant: Accsys Technologies
			02	Houten damwandprofielen
			03	Houtsoort: Accoya
			04	Grondstof: Hout uit duurzaam beheerde bossen volgens FSC of PEFC certificering, aangetoond middels CoC certificaten uit betreffende keten.
			05	Toepassing in risicoklasse (NEN-EN 335-1): 4 (toepassing in grond-/watercontact).
			06	Verduurzaming: Conform KOMO productcertificaat gemodificeerd hout volgens BRL 0605.
			07	Kwaliteit: Zonder open gebreken en dusdanig dat de planken breukvrij met een trilblok in de bestaande grondslag gebracht kunnen worden.
			08	Duurzaamheid (NEN-EN 460): Klasse 1
			09	Sterkteklasse: C16, C22 voor kwaliteitsklasse A1
			10	Krimp van nat naar volledig droog: max. 1,5 %
			11	Evenwichtsvochtgehalte bij 65 % RV en 20°C: 3 - 5 %
			12	Garantie: 25 jaar tegen aantasting door schimmels in risicoklasse 4 (toepassing in grond-/watercontact).
			13	Eco certificering: Levering met Cradle to Cradle Gold certificaat.
			14	Bewerking: Geschaafd met trapeziumvormige messing en groef en voorzien van zoeker.
			15	Dikte: 32, 38, 50, 63 of 75 mm
			16	Werkende plankbreedte: 145 mm of 185 mm.
			17	Lengtes: Volgens tekening t/m max. 4,80 m.
			18	Bevestigingen: met RVS A2 of A4 (EN 100088-1) of AISI type 304 of 316